

Attribute zum Benutzerkonto

Attributname	uid
Werte	einer
Beschreibung	Name des Benutzerkontos ohne Angabe des Realms
Erlaubte Werte/Syntax	Länge: 3-8 Zeichen Erlaubte Zeichen: a-z und 0-9 Das erste Zeichen darf keine Zahl sein
Beispiel	hmuster

Attributname	accountld
Werte	einer
Beschreibung	Eindeutige ID für den Account. Ändert sich diese trotz gleich bleibender uid, so handelt es sich um ein neues Benutzerkonto
Erlaubte Werte/Syntax	Directory String nach RFC 4517
Beispiel	de-fub-zedat-fudis0000000100000001

Attributname	eduPersonPrincipalName
Werte	einer
Beschreibung	Name des Benutzerkontos mit Angabe des Realms
Erlaubte Werte/Syntax	<uid>@zedat.fu-berlin.de
Beispiel	hmuster@zedat.fu-berlin.de

Attribute zur Person

Attributname	cn
Werte	einer
Beschreibung	Vollständiger Name ohne Titel zu einer Person, der innerhalb einer Organisationseinheit eindeutig ist.
Erlaubte Werte/Syntax	Directory String nach RFC 4517
Beispiel	Max von Mustermann Klaus Müller (2)

Attributname	displayName
Werte	einer
Beschreibung	Name zu einer Person, der bei einer Anwendung angezeigt werden soll. Dieser kann aus verschiedenen Gründen vom tatsächlichen Namen abweichen
Erlaubte Werte/Syntax	Directory String nach RFC 4517
Beispiel	M. Mustermann (für Melanie Mustermann) Bono (Künstlername für Paul Hewson)

Attributname	mail
Werte	mehrere
Beschreibung	E-Mail-Adresse
Erlaubte Werte/Syntax	siehe RFC822
Beispiel	m.melanie@fu-berlin.de hmuster@zedat.fu-berlin.de

Attributname	scopedPersonIdentifier
Werte	mehrere
Beschreibung	Schlüssel, unter dem die Person in den jeweiligen System geführt wird.
Erlaubte Werte/Syntax	<key>@<system>[.obsolete] <key> := beliebiger String <system> := beliebiger String Für Schlüssel, die durch andere Schlüssel in dem jeweiligen System ersetzt wurden, und daher obsolet sind, wird .obsolete angehängt.
Beispiel	010838@staff.fu-berlin.de (für Personalnr) 1234567@student.fu-berlin.de (für Matrikelnummer)

Rolleninformationen zum Benutzerkonto/zur Person bezogen auf die Organisation

Attributname	eduPersonAffiliation
Werte	mehrere
Beschreibung	Grobe Organisationsrolle innerhalb der Hochschule
Erlaubte Werte/Syntax	faculty: Mitglied des Lehrkörpers student: Studierende staff: Mitarbeiter, die nicht zum Lehrkörper gehören employee: faculty, staff und sonstige Angestellte alum: Alumni member: faculty, staff, student affiliate: Partner der Organisation wie Gasthörer, Gastdozenten, Dienstleister
Beispiel	staff

Attributname	eduPersonPrimaryAffiliation
Werte	einer
Beschreibung	Primäre Grobe Organisationsrolle innerhalb der Hochschule
Erlaubte Werte/Syntax	ein Wert aus eduPersonAffiliation
Beispiel	staff

Attributname	eduPersonScopedAffiliation
Werte	mehrere
Beschreibung	Grobe Organisationsrolle mit Angabe der Organisation
Erlaubte Werte/Syntax	<eduPersonAffiliation>@fu-berlin.de
Beispiel	staff@zedat.fu-berlin.de

Rolleninformationen zum Benutzerkonto/zur Person bezogen auf das System

Attributname	eduPersonEntitlement
Werte	mehrere
Beschreibung	Berechtigung auf bestimmte Ressourcen zuzugreifen
Erlaubte Werte/Syntax	nur URIs
Beispiel	urn:mace::fu-berlin.de:dir:entitlement:zedat:fudis:admin